

ILKA®-Fetthexe

Einsatzgebiete

ILKA-Fetthexe löst eingebrannte Fett- und Rußansätze von Grillgeräten, Koch- und Backformen. Reinigt Fliesen, Kacheln, Steinböden, Emaille, Chrom und Edelstahl etc. von organischen und anorganischen Rückständen wie Fett, Schmutz, Kalk und Wasserstein.

Verarbeitung

Je nach Verunreinigung ILKA-Fetthexe mit Wasser 1 : 50 verdünnen und Geräte über Nacht einlegen. Zum Säubern von Boden- und Wandbelägen ILKA-Fetthexe bis 1 : 100 verdünnt mit Bürste o.ä. auftragen und mit Wasser abspülen.

Nicht konzentriert auf Emaille oder ungeschützt auf Körperteile einwirken lassen.

Chemisches Produkt. Nicht in Trinkgefäßen aufbewahren.

Bei falscher Anwendung keine Gewährleistung.



Daten

Gefahrenklasse: 
pH-Wert: 1
Farbe:
Form: flüssig
Verbrauch: nach Bedarf
Temperatur: frostbeständig

Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate. Das Produkt ist frostbeständig.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften! Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Es gelten die üblichen Regeln beim Umgang mit Chemikalien: Schutzbrille, chemikalienbeständige Handschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Berührung mit der Haut oder Augen betroffene Stellen sofort mit viel kaltem Wasser ab-, bzw. ausspülen.