

# ILKA®-Gips-EX

## Speziallösungsmittel für Gipsrückstände

### Einsatzgebiete

Löst und entfernt Gipsrückstände im Tauchverfahren.

### Eigenschaften

Wirkt ätzend.

Nicht in die Augen bringen. Schutzvorschriften bei Verwendung von Säuren beachten.

Greift Alu, Glas, Farbe und Gummi nicht an.

### Verarbeitung


Alu-Richtscheiten je nach Stärke der Verkrustung einige Stunden, - am besten über Nacht - in eine längliche Wanne einlegen.

Tauchbad ansetzen, 1 Teil Gips-EX auf 2 Teile Wasser.

Gips löst sich mühelos von der Oberfläche. Spritzkopf oder Stahltraufeln, Kellen usw. nur kurze Zeit im Tauchbad belassen.

Lackierte Oberflächen mit Gips-EX satt einstreichen, kurz einwirken lassen und mit Bürste und Wasser abwaschen.

### Daten

Gefahrenklasse:  1  
pH-Wert: 1  
Farbe: klar  
Form: flüssig  
Verbrauch:  
Temperatur: frostbeständig  
Lagerfähigkeit: 24 Monate original verschlossen

### Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit ungeöffnet 24 Monate. Das Produkt ist frostbeständig.

### Besondere Hinweise

Es gelten die üblichen Regeln beim Umgang mit Chemikalien: Schutzbrille, säurefeste Handschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Berührung mit der Haut oder den Augen betroffene Stellen sofort mit viel kaltem Wasser ab-, bzw. ausspülen. Flächen die mit Lebensmittel in Kontakt kommen mit klarem Wasser nachwaschen.

### NUR FÜR GEWERBLICHE VERWENDER/FACHLEUTE!!!

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung sind unbedingt Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit. Version V1.0/2022\_07