

ILKA®-Klinkeröl

Für Klinkerbeläge, Fliesen, Terrakotta und unglasierte Keramik.
Lösemittel- & kennzeichnungsfrei. Gebrauchsfertig und geruchsneutral.

Einsatzgebiete

Für Klinker, Tonplatten, Ziegelfliesen, Terrakotta und unglasierte Keramikfliesen. ILKA-Klinkeröl frischt den Farbton auf und vertieft die Farbe und Struktur. Für den Innenbereich.

Eigenschaften

ILKA-Klinkeröl wird verwendet zur Auffrischung und Farbvertiefung von stumpfen, matten und unglasierten Fliesen, Klinkerplatten, Terrakottaplaten, Ton, Ziegelfliesen und unglasierte Keramikflächen. Es zieht in die Poren ein, dadurch wirken die Flächen der Farbstrukturen schöner, lebhafter und sind unempfindlicher gegen Verschmutzung und Flecken. Die Oberflächen lassen sich leichter pflegen. ILKA-Klinkeröl bildet keinen Film, glänzt nicht und ist geruchsneutral. Für den Innenbereich. Im Außenbereich nur bedingt geeignet. Das Produkt ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden.

Verarbeitung

Die Fläche muss sauber, trocken und saugfähig sein. Zementschleier und Schmutz vorher mit ILKA-SZ salzsäurefrei entfernen. Nach der Reinigung die Fläche 2 Tage austrocknen lassen. ILKA-Klinkeröl mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Lappen dünn auftragen und einziehen lassen. Bei sehr porösem Untergrund die Behandlung nach 2-3 Tagen wiederholen. Bitte achten Sie darauf, dass ILKA-Klinkeröl in die Oberfläche einzieht, einen eventuellen Überschuss mit einem Tuch aufnehmen. Nicht aufnahmefähige Oberflächen, wie glasierte Flächen können nicht behandelt werden. Fußbodenheizung drosseln oder ausschalten. Die Oberfläche ist nach ca. 30 - 50 Minuten begehbar. Die vollständige Belastbarkeit ist nach 24 Stunden gegeben. Es muss vorab eine Musterfläche angelegt werden. Zur laufenden Unterhaltsreinigung bitte ILKA-Wisch-Rein verwenden. Hierdurch wird die Wirkung von ILKA-Klinkeröl wesentlich verlängert und unterstützt.



Daten

Gefahrenklasse: keine
pH-Wert: -
Farbe: klar
Form: flüssig
Verbrauch: 7-12m²/l
Lagerfähigkeit: frostbeständig
Artikelnummer: 05.01

Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate.

Entsorgung

Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitshinweis

Es sind die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten.