

ILKA®-Spezial

Löst und entfernt mühelos Voranstrichmasse, Teer, Bitumen, Öl, Fett und Wachs von Metallen, Steinen und PVC-Böden. Erstklassiger Pinselreiniger!

Einsatzgebiete

Teermaschinen, Asphaltmaschine, Motorreinigung auf Metallen, Steinen, Lacke, PVC-Böden und Kunststoff von Teer, Bitumen, Öl, Fett, Wachs und Kunststoffbeschichtung (Polymerbeschichtung).

Eigenschaften

Löst und entfernt mühelos Voranstrichmasse, Teer, Bitumen, Asphalt, Öl, Fett und Wachs von Alu, Glas, Metallen, Fliesen, Fassaden, Steinböden, PVC-Böden, Stein- und Waschbetonplatten, Klinkersteinen und Sichtbetonflächen. Erstklassiger Pinselreiniger.

Verarbeitung

Zu reinigende Gegenstände pur einsprühen oder einreiben. Pur, nicht mit Wasser verdünnen. Einwirkzeit ca. 5-8 Minuten.

Bei Fassaden:


Die zu reinigenden Stellen mit ILKA-Spezial einsprühen oder mit dem Pinsel einstreichen, einwirken lassen, dann kleine Mengen Wasser einarbeiten. Anschließend mit Wasser und einer Bürste abschrubben oder mit einem Hochdruckgerät (80 bis 130 bar) abwaschen. Vor der Verarbeitung muss unbedingt eine Musterfläche angelegt werden.

Wichtig

Die um die verunreinigten Stellen liegenden Flächen vorher satt mit Wasser tränken, damit gelöste Fett- oder Teersubstanz ablaufen können und keine weiteren Flecken verursachen. Nur kleine Flächenabschnitte behandeln. Kanister gut verschlossen halten. Bei Reinigung in Innenräumen ist für gute Durchlüftung zu sorgen.



Daten

Gefahrenklasse: 
pH-Wert: -
Farbe: gelblich
Form: flüssig
Verbrauch: nach Bedarf
Lagerfähigkeit: frostbeständig
Artikelnummer: 06.01

Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate.

Entsorgung

Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitshinweis

Es sind die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Stets geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.