



ILKA – Antigraffiti – Emulsion

Protección especial contra grafitis y pintadas

Propiedades:

ILKA – Antigraffiti – Emulsion es un protector libre de disolventes para paredes de edificios tales como piedra natural, de ladrillo visto, de materiales sintéticos, revoques de resinas sintéticas, revoques minerales y fachadas pintadas, contra pintadas, consignas y grafitis.

ILKA – Antigraffiti – Emulsion produce un film duro y completamente transparente, que no modifica en absoluto el color de la superficie tratada.

ILKA – Antigraffiti – Emulsion repele el agua así como la humedad y es resistente a los rayos UV.

Aplicación:

La superficie a proteger debe ser limpiada previamente, eliminando restos de suciedad, polvo, aceite y grasa.. La superficie a tratar debe estar seca y debe ser absorbente.

ILKA – Antigraffiti – Emulsion se aplica en estado puro y sin diluir con rodillo, pincel o con una pistola sobre la superficie a proteger. Forma a medida que se va secando una fina película homogénea. El período de secado varía de acuerdo a las condiciones medioambientales, variando entre 10 y 30 minutos. Aplicar una segunda capa. De acuerdo a la superficie se pueden aplicar hasta 3 capas antigraffiti. Tras la aplicación proteger un día de la lluvia. La temperatura media para la aplicación debe ser durante un período de 24 horas no inferior a los + 5 °C tanto del aire como de la superficie a tratar.

Consumo:

De acuerdo a la capacidad de absorción de la superficie: 1 litro para aprox. 2 – 5 m².

Durante la eliminación de grafitis o pintadas, se activa la superficie afectada con agua caliente generando una emulsión acuosa. A continuación se eliminan los grafitis y pintadas conjuntamente con una parte de la protección por intermedio de chorros de vapor con una temperatura de 60 – 90 °C y una presión de 20 a 100 bar según el tipo de superficie (En caso de superficies de resinas sintéticas los valores máximos son 60 °C y 20 bar). En otras palabras se descascara latrealmente la superficie.. Sobre la superficie limpia es necesario hacer un nuevo tratamiento con **ILKA – Antigraffiti – Emulsion** tras el secado de la superficie. **ILKA – Antigraffiti – Emulsion** se mantiene durante 5 años sobre la superficie teniendo en cuenta un proceso de erosión normal. Una mala adherencia, daños por razones mecánicas o permanentes inundaciones pueden influir en la capacidad de protección. Como protección antigraffiti se recomienda un tratamiento complementario a los 3 años de forma tal de restaurar la completa protección de la superficie.

Almacenaje:

Los envases deben ser protegidos de temperaturas superiores a los + 30° C e inferiores a + 5 °C, deben ser almacenados en lugares secos y frescos, bien cerrados. Debe evitarse un contacto prolongado del producto con el aire(humedad ambiente). No resistente a heladas.

Capacidad de almacenaje: máximo 12 meses

Ministerio Federal de Medio Ambiente Nr.: 51430209

Nuestras recomendaciones técnicas de utilización se basan en estudios metódicos en laboratorio y en la experiencia en la práctica. Sin embargo, considerando las múltiples condiciones de utilización, las indicaciones y los consejos de utilización se hacen sin compromiso.