
HOJA INFORMATIVA TÉCNICA



ILKA - Planofix

Producto desengrasante, soluble en agua con acción extremadamente rápida con propiedades antiestáticas biodegradable

Campos de aplicación:

Este detergente concentrado ultraeficaz elimina entre otros grasa, aceite, cera, carbón, keroseno, hollín, tinta y otras suciedades tenaces en la industria, gastronomía, elaboración de alimentos, industria automovilística y la artesanía.

ILKA - Planofix puede utilizarse para limpiezas profundas o de mantenimiento, para limpiar por ejemplo maquinarias, cocinas (autorización Instituto Fresenius), barbacoas, motores, toldos, lonas, plásticos.

Características:

ILKA - Planofix es un concentrado ultraeficaz con acción de emulsión, biodegradable y respeta la Ley de limpieza y lavado, § 9.

No es tóxico, no tiene olor desagradable, no es corrosivo, no es incendiario y biodegradable. (En caso de derramar, aclarar con agua la "suciedad o el sistema de mezcla" hacia la canalización). Ventajas: Económico, por su alto grado de dilución, no requiere calor, actúa de manera rápida y segura, con una eficacia increíble en profundidad.

Tiempo de actuación:

El tiempo de actuación depende del grado de suciedad. En caso normal la suciedad se elimina en poco tiempo, en caso de depósitos más resistentes, el tiempo de actuación es de 5 a 15 minutos.

Aplicación:

ILKA - Planofix puede diluirse con agua con la relación de 1:1 hasta 1:25 (en caso de utilizarse con aparatos de limpieza 1:10 hasta 1:100), en otros caso según prueba previa. ILKA - Planofix se ha de aplicar en las superficies a limpiar, según grado de suciedad y dejar actuar, luego aclarar con agua. La eliminación mecánica sólo será necesaria en casos individuales.

ILKA - Planofix puede sustituir los Tetra Cloro Etileno (Per) o Tri Cloro Etileno (Tri).

Utilización en baño de submersión, cubo y cepillo, abrillantadoras monodisco, maquinas de limpieza y vaporizadores. Se recomienda hacer una prueba antes de la aplicación.

Datos:

Categoría de peligro:	Ninguno	PH: 10,5-11,4	Color:	amarillento
Forma:	Líquido			
Informe:	Instituto Fresenius e.o.		Rendimiento:	según necesidad

Nº reg. Min. Medio Ambiente: 51430804

Almacenamiento: Proteger del frío. Capacidad de almacenamiento de mínimo 24 meses.

Nuestras recomendaciones técnicas de utilización se basan en estudios metódicos en laboratorio y en la experiencia en la práctica. Sin embargo, considerando las múltiples condiciones de utilización, las indicaciones y los consejos de utilización se hacen sin compromiso.

ILKA-CHEMIE GmbH Protección de Construcciones y Gestión de Aguas Residuales
Alte Straße 11 74629 Pfedelbach, Alemania Tel: +49 7141/ 990 653 Fax: +49 7141/ 990 654
http:// www.ilka-chemie.com email: post@ilka-chemie.com
Delegación España
Avd. Rey Jaime I, 17 - 07180 Santa Ponsa – Movil: +34 667 782 798
http:// www.ilka-chemie.com email: t.breuning@ilka-chemie.com
