
HOJA INFORMATIVA TÉCNICA



ILKA – RAPID

Disolvente de cintas autoadhesivas y resinas sintéticas, removedor de pinturas de exteriores y grafitis

Zonas de aplicación:

ILKA – Rapid es un removedor de pinturas de dispersión, disolvente de cintas autoadhesivas y revoques de resinas sintéticas, y removedor de grafitis, biológicamente degradable. ILKA – Rapid no ataca metales, vidrio, madera, piedra y Eloxal. Con barnices, goma y materiales plásticos se debe preparar una superficie de prueba.

ILKA – Rapid disuelve entre otros: cintas autoadhesivas, pegamentos, cintas adhesivas textiles, resinas sintéticas, pinturas de exteriores, grafitis, impregnaciones profundas, pinturas aglutinantes, barnices y/ o lacas marinas, Siloxan, revoques bastos proyectados, laminados líquidos(endurecidos), emplastos finos, emplastos bastos, revoques rollados.

Tiempo de acción:

El tiempo de acción efectiva se rige de acuerdo a las propiedades del material a tratar y debe ser estimado con una superficie de prueba.

Aplicación:

Eliminar pinturas de dispersión:

Dividir la superficie de la fachada a limpiar en superficies parciales, aplicar ILKA – Rapid con un cepillo de cerdas naturales o con una esponja de limpieza. Tras el tiempo de acción efectiva se puede retirar la pintura removida, en superficies lisas, con una espátula. Restos de pintura sobrantes pueden ser eliminados con algo de agua y un cepillo de cerdas naturales. En caso de superficies bastas se puede trabajar con una máquina limpiadora de alta presión. Es importante que sean utilizados únicamente cepillos producidos con materiales naturales. Ante la presencia de varias capas de pintura se puede proceder a una segunda aplicación del producto. Partículas de pintura deben ser separadas del agua de limpieza por intermedio de filtros de pintura u otros filtros similares. Pinturas que se resolidifican deben ser tratadas como escombros y deben ser recicladas como tales. Son de observar atentamente las disposiciones legales respectivas a las aguas residuales de cada municipio.

Disolver cintas autoadhesivas, remover grafitis:

Aplicar ILKA – Rapid, distribuir bien con un trapo o cepillo natural. Después de 1 – 6 minutos limpiar la superficie con agua con un trapo o un cepillo natural. En superficies más grandes se puede aplicar ILKA – Rapid utilizando una máquina de limpieza de alta presión o un limpiador de vapor.

Para aplicaciones en interiores se debe tener en cuenta una **buena** ventilación.

Datos:

Color: Incoloro

Estado: Líquido

Consumo: según necesidad

Almacenaje:

Los envases deben ser almacenados bien cerrados en lugares secos y frescos. Capacidad de almacenaje: **mínimo 12** meses

Ministerio Federal de Medio Ambiente Nr.: 51430401

Nuestras recomendaciones técnicas de utilización se basan en estudios metódicos en laboratorio y en la experiencia en la práctica. Sin embargo, considerando las múltiples condiciones de utilización, las indicaciones y los consejos de utilización se hacen sin compromiso.