



## ILKA® – Alu - Rein S

### Spezialreiniger für Eloxal und Aluminium

#### Eigenschaften:

**ILKA – Alu - Rein S** entfernt mühelos stärkste atmosphärische Verschmutzungen auf eloxierten Alufassaden. Nimmt Fett, Schmutz sowie Kalk, Rost und Oxydation von Alu, Edelstahl, Chrom, Kunststoffen, Fliesen und Steinzeug. Nicht für brüniertes Eloxal geeignet.

#### Anwendungen:

Flächen mit Wasser gut vornässen, dann je nach Verschmutzung Alu-Rein S pur oder 1:20 verdünnt auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit mit einem Pad einarbeiten - der Pad erhöht die Reinigungswirkung. Anschließend gründlich mit Wasser abwaschen. Zum Auftragen und Abwaschen sind auch Hochdruckreiniger geeignet. Die optimale Außentemperatur liegt bei 20° C. Direkte Sonneneinstrahlung und ein Aussetzen der direkten Windrichtung sollte vermieden werden. **Alu-Rein S** darf nicht unter einer Temperatur von 5° C verarbeitet werden. Es wird empfohlen vor der Ausführung der Reinigung eine Versuchsfläche anzulegen. Die anschließende Konservierung mit Alu-Fix gibt der Fassade ein gleichmäßiges Aussehen und bildet einen Schutzfilm zur Abwehr aggressiver Schadstoffe und Verschmutzungen.

#### Entsorgung:

Bei Kanal-Trennsystem das Wasser nicht in die Regenkanalisation, sondern über die Kanalisation in die nächste Kläranlage einleiten. Wasser nicht in freie Gewässer einleiten. Der pH-Wert des Wassers muss zwischen 6 und 9 liegen.

#### Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Das Material ist nicht frostbeständig. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.

**Verbrauch:** 100 - 300 g/m<sup>2</sup>

Umweltbundesamt Nr.: 51430301

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren ältere ihre Gültigkeit.