



ILKA – Schmutz Stop

Bodenbeschichtung für den Innen- und Außenbereich

Einsatzgebiete:

ILKA – Schmutz Stop ist ein Spezialprodukt für alle offenporigen Bodenbeläge wie zum Beispiel Natur- und Kunststein, unglasierte Klinker, Tonplatten, Marmor, Kork, PVC und Linoleum. ILKA - Schmutz Stop ist auch für Industrieböden die geeignete Bodenbeschichtung.

Eigenschaften:

ILKA - Schmutz Stop zieht in die Oberfläche ein, macht diese schmutzabweisender und vertieft die natürliche Farbe und Struktur der Oberfläche. ILKA - Schmutz Stop verringert die Anlagerung von Schmutz und erleichtert somit die Reinigung. Die Wasserdampf – Durchlässigkeit des Bodens bleibt erhalten. Die Rutschsicherheit des Bodens wird nicht beeinträchtigt.

Anwendung:

Der Bodenbelag muss mit ILKA – Planofix oder HB grundgereinigt werden. Danach ist mit Wasser gründlichst nachzuspülen um den Boden zu neutralisieren. Der pH-Wert muß zwischen 7 - 8 liegen (bitte mit Indikatorpapier nachprüfen). Er muss aufnahmefähig, ausgetrocknet, sauber, fett, öl und fleckenfrei sein. Nicht saugende Oberflächen wie z. B. glasierter Klinker und andere können nicht behandelt werden. Vor der Verarbeitung Wärmequellen (Heizkörper, Fußbodenheizung, etc.) ausschalten.

Beschichtung: 2 – 3 dünne Aufträge, wobei jeder Auftrag für sich durchgetrocknet sein muss. Die Trocknungszeit beträgt bei 20 °C ca. 2- 6 Stunden je Beschichtungsauftrag. Die Bodentemperatur darf während der Verarbeitung nicht unter + 10°C liegen.

Man kann die Beschichtung mit einem **sauberen** Wischmopp oder einem **sauberen** Schieber auftragen und auf dem Boden sehr dünn verteilen. Nicht mit verschmutzten Schuhen arbeiten.

Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages ca. 100 g / m² je Arbeitsgang / Auftragung.

Lagerung:

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Bei Beachtung dieser Vorgaben beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate. Das Produkt ist nicht frostbeständig.