LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten

Für Eloxal-Fassaden.

Daa	Laiatungahasahusihu	2	Einzelpr. €	Gesamtpr. €
Pos.	Leistungsbeschreibu	ingm ²	Ellizeipi. €	Gesampi. e
	Geforderte Eigensch	aften		
	ILKA-Alu Rein APR Emulsionswirkung sov APR ist nicht giftig, nic biologisch abbaubar. I	ist eine hochwirksame abrasive Paste mit wie sehr guter Tiefenwirkung. ILKA-Alu Rein ht korrodierend und nicht feuergefährlich. Es ist LKA-Alu Rein APR hat keinen unangenehmen Vasser abgewaschen werden.		
	Reinigung der Fassadenflächen ILKA-Alu Rein APR vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Das Produkt nicht mit Wasser verdünnen. Produkt auf die zu reinigenden Oberflächen pur auftragen und kurz, ca. 4 – 5 Minuten, einwirken lassen. Danach mit einem Schwamm oder Reinigungspad (grün) einarbeiten. Das Reinigungspad erhöht hierbei die Reinigungswirkung. Anschließend gründlich mit Wasser und einem Lappen, Schwamm oder grünem Pad abwaschen. Bei der Reinigung sollte auf der Schattenseite gearbeitet werden, bzw. sollte eine direkte Sonneneinstrahlung auf die zu reinigende Fläche vermieden werden. Es wird empfohlen vor der Ausführung eine Musterfläche anzulegen, um die Wirksamkeit des Produktes auf der jeweiligen Oberfläche sicher zu stellen.			
	Weitere Besonderheiten: ILKA-Alu Rein APR ist zugelassen bei der Gütegemeinschaft (GRM) zur Reinigung von Eloxal. Zulassungs-Nr.: 103 b (Typ Ia – abrasives Mittel) Für die anschließende Konservierung empfehlen wir ILKA-Alu Fix. Dieses ist auch zugelassen bei der Gütegemeinschaft zur Reinigung der Metallfassaden (GRM). Das Produkt ist kennzeichnungsfrei.			
	Das technische Merkblatt ist zu beachten.			
	Vor der Anwendung muss eine Musterfläche angelegt werden.			
		3 3		
	Daten			
	Gefahrenklasse:	keine		
	pH-Wert:	7		
	Farbe:	grau		
	Form:	pastös		
	Verbrauch:	ca. 100 - 300 g/m² je nach Verschmutzung,		
	Temperatur:	nicht frostbeständig		
	Haltbarkeit:	24 Monate		
	Fabrikat: Alu Rein APR oder gleichwertig			
	Vom Bieter unbedingt anzugeben:			