

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten

Auf Aluminium, sowie auf lackierten Metallfassaden, Kunststoff, Edelstahl, Kupfer, Chrom und Lacken.

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m ²	Einzelpr. €	Gesamtpr. €
	Geforderte Eigenschaften			
	<p>ILKA-Alu Rein APU ist ein hochwirksamer gebrauchsfertiger abrasiver Reiniger mit Ablaufeffekt und UV-Konservierungsschutz. Es entfernt Auskreidungen von pulverbeschichteten oder lackierten Metalloberflächen, sowie von Pigmentschutzschichten. Diese Oberflächen der oben angeführten Oberflächen werden von dem Produkt nicht angegriffen. ILKA-Alu Rein APU ist nicht korrodierend und nicht feuergefährlich.</p>			
	Reinigung der Fassadenflächen			
	<p>ILKA-Alu Rein APU vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Das Produkt nicht mit Wasser verdünnen. Auf die zu reinigenden Oberflächen pur auftragen und kurz, ca. 4 – 5 Minuten, einwirken lassen. Danach mit einem Schwamm oder Reinigungspad (weiß) einarbeiten. Der Reinigungspad erhöht hierbei die Reinigungswirkung. Anschließend gründlich mit einem trockenen weißen Pad oder einem Lappen abreiben. Getrocknete Rückstände von APU können auch mit einem feuchten Schwamm oder etwas Wasser und einem Lappen entfernt werden. Die Oberfläche kann alternativ mit einer Poliermaschine bearbeitet und poliert werden. Bei der Reinigung sollte auf der Schattenseite gearbeitet werden, bzw. sollte eine direkte Sonneneinstrahlung auf die zu reinigende Fläche vermieden werden. Die optimale Außentemperatur liegt bei +20 bis +25 °C. Das Produkt darf nicht unter + 5°C verarbeitet werden.</p>			
	Weitere Besonderheiten:			
	<p>ILKA-Alu Rein APU ist zugelassen bei der Gütegemeinschaft (GRM) zur Reinigung von pulverbeschichteten und nasslackierten Fassaden und Aluminium. Zulassungs-Nr.: 203 b (Typ Ib – abrasives Mittel mit Konservierer)</p> <p>Für die anschließende Konservierung empfehlen wir ILKA-Alu Fix. Dieses ist auch zugelassen bei der Gütegemeinschaft zur Reinigung der Metallfassaden (GRM).</p> <p>Das Produkt ist kennzeichnungsfrei.</p> <p>Das technische Merkblatt ist zu beachten</p> <p>Vor der Anwendung muss eine Musterfläche angelegt werden.</p>			
	Daten			
	Gefahrenklasse:	keine		
	pH-Wert:	7		
	Farbe:	weiß		
	Form:	leicht pastös, cremig		
	Verbrauch:	je nach Verschmutzung, ca. 40 g- 100 g je m ²		
	Temperatur:	nicht frostbeständig		
	Haltbarkeit:	24 Monate		
	Fabrikat: ILKA-Alu Rein APU oder gleichwertig			
	Vom Bieter unbedingt anzugeben:			