

**LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten**  
**Temporärer Graffitienschutz für WDVS, gestrichene Fassaden und mineralischen**  
**Untergrund**

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m <sup>2</sup>	Einzelpr. €	Gesamtpr. €
	<b>Geforderte Eigenschaften</b>			
	<p>ILKA-Antigraffiti-Emulsion ist ein lösemittelfreier Schutz gegen Parolen, Schmierereien und Plakatabweiser an Hauswänden. Der Schutz wirkt an Naturstein-, Klinker- und Kunststofffassaden, Kunstharzputzen, mineralischen Putz und gestrichenen Fassaden und WDVS Fassaden</p>			
	<p><b>Schutz der Fassadenflächen</b>            Fassadenfläche aus Verblendmauerwerk nach der Reinigung wasser- und schmutzabweisend mit Antigraffiti-Emulsion der Firma ILKA-Chemie behandeln. Es bildet beim Trocknen einen hauchdünnen, äußerst homogenen Schutzfilm. Die Trocknungszeit beträgt je nach Witterung 10-30 Min.            Wiederholt auftragen, sodass sich eine zweite Schicht bildet. Die Verarbeitung sollte nicht bei Temperaturen von unter +5°C erfolgen. Die zu behandelnden Flächen müssen absolut trocken und sauber sein. Die Emulsion ist satt und gleichmäßig aufzubringen. Nach der Behandlung ist die Fläche einen Tag vor Regen zu schützen. Der Verbrauch richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes.</p>			
	<p><b>Weitere Besonderheiten:</b>            lösemittelfrei, WDVS geeignet            temporär (mit Opferschicht)            Das technische Merkblatt ist zu beachten.            Vor der Anwendung muss eine Musterfläche angelegt werden.</p>			
	<b>Daten</b>			
	Gefahrenklasse:	keine		
	pH-Wert:	8		
	Farbe:	milchig-weiß		
	Form:	flüssig		
	Verbrauch:	200 - 300 ml/ m <sup>2</sup>		
	Temperatur:	nicht frostbeständig		
	Haltbarkeit:	bis 12 Monate		
	Fabrikat: <b>ILKA- Antigraffiti-Emulsion</b> oder gleichwertig			
	Vom Bieter unbedingt anzugeben:			