

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten
Permanenter Graffitienschutz für WDVS, gestrichene Fassaden und mineralischen Untergrund

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m ²	Einzelpr. €	Gesamtp. €
	Geforderte Eigenschaften			
	<p>ILKA-Antigraffiti Protect ist ein gebrauchsfertiger permanenter Einkomponenten-Schutz der wasserdampfdurchlässig und hydrophob ist. Es hat einen SD-Wert von 0,3 (Klasse 2). Damit gehört es nach DIN EN ISO 7783-2 in die Wasserdampfdiffusionsstromdichte-Klasse V2. Der Permanentschutz ist bis zu 20 mal von Graffiti mit Wasser abwaschbar. Danach sollte er unbedingt erneuert werden. ILKA-Antigraffiti Protect ist farbvertiefend. Es kann außerdem durch Zugabe von Pigmenten farbgestaltend ausgerüstet werden. ILKA-Antigraffiti Protect hat exzellente langlebige Eigenschaften gegen Regen, Sonnenlicht, Verwitterung und Graffiti-Schutz. Wegen seiner Elastizität, neigt ILKA-Antigraffiti Protect auch nicht zur Rissbildung an der Oberfläche. Es ist nicht kratzfest</p>			
	<p>Reinigung der Fassadenflächen Antigraffiti-Beschichtung permanent. Fassadenfläche nach der Reinigung vor Graffiti mit ILKA-Antigraffiti-Protect behandeln. Oberfläche muß schmutz-, staub-, öl- und fettfrei sein. Graffitienschutz unverdünnt durch Aufrollen mit einer Lackwalze, einem Pinsel oder mit Airlessgerät auftragen. Der Verbrauch richtet sich nach der Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes</p>			
	<p>Weitere Besonderheiten: Einkomponenten-Schutz Wasserdampfdiffusionsstromdichte-Klasse V2 Graffiti bis zu 20 mal mit Wasser oder geeigneten Mitteln abwaschbar</p>			
	Das technische Merkblatt ist zu beachten			
	Daten			
	Gefahrenklasse:	entzündbar, reizend, gesundheitsschädlich		
	pH-Wert:	nicht bestimmt		
	Farbe:	klar		
	Form:	pastös		
	Verbrauch:	ca. 6-9 m ² je Liter		
	Temperatur:	nicht frostbeständig		
	Haltbarkeit:	12 Monate original verschlossen		
	Fabrikat: ILKA-Antigraffiti Protect oder gleichwertig			
	Vom Bieter unbedingt anzugeben:			