

**LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten
Langzeitabbeizer. Für Farbanstrich-Entfernung, Abbeizen und zur Vorbehandlung**

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m ²	Einzelpr. €	Gesamtpr. €
	Geforderte Eigenschaften			
	<p>ILKA-Rapid bio I yellow ist ein hochviskoses Produkt und hat daher eine gute Haftfestigkeit an senkrechten Flächen. Es entfernt zuverlässig und porentief Farben und Lacke von allen lösemittelbeständigen Untergründen und ist frei von Chlorkohlenwasserstoff (Methylenchlorid). ILKA-Rapid bio I yellow wirkt daher geringfügig langsamer als herkömmliche Abbeizer, ist aber dennoch intensiv und wirkungsvoll.</p>			
	<p>Reinigung der Fassadenflächen Fassadenflächen mit ILKA-Rapid bio I yellow mit einem Pinsel oder einem Airlessgerät satt und gleichmäßig auf die Flächen auftragen. Die Flächen dürfen nicht mit Wasser vorgeätzt werden. Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen von unter +10°C erfolgen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 2 bis 12 Stunden, bei mehreren Anstrichen auch länger, ist die Fläche mit einem Hochdruckgerät, 80 - 100 bar, Wassertemperatur 70 bis 90°C abzdampfen. Die Reinigung sollte je Gerüstlage von unten nach oben durchgeführt werden, wobei der Dampfstrahl immer von der eingebeizten Fläche weg geführt werden sollte. Angetrocknete Flächen lassen sich durch das nochmalige Auftragen des Abbeizers ohne Zwischendampfen wieder lösen.</p>			
	<p>Weitere Besonderheiten: Langzeitabbeizer mit filmbildender Vernetzung an der Oberfläche, umweltverträglich und biologisch abbaubar, zur Verarbeitung mit Airlessgeräten geeignet! Kennzeichnungsfrei!</p>			
	<p>Das technische Merkblatt ist zu beachten Vor der Anwendung muss eine Musterfläche angelegt werden.</p>			
	Daten			
	Gefahrenklasse:	keine		
	pH-Wert:	7-8		
	Farbe:	Leicht gelb		
	Form:	pastös		
	Verbrauch:	ca. 300-600 g / m ²		
	Temperatur:	nicht frostbeständig		
	Haltbarkeit:	mind. 24 Monate		
	Fabrikat: ILKA- Rapid Bio I yellow oder gleichwertig			
	Vom Bieter unbedingt anzugeben:			