

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten

Für Eloxal-Fassaden.

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m ²	Einzelpr. €	Gesamtpr. €
	Geforderte Eigenschaften			
	ILKA-Alu Rein APR ist eine hochwirksame abrasive Paste mit Emulsionswirkung sowie sehr guter Tiefenwirkung. ILKA-Alu Rein APR ist nicht giftig, nicht korrodierend und nicht feuergefährlich. Es ist biologisch abbaubar. ILKA-Alu Rein APR hat keinen unangenehmen Geruch und kann mit Wasser abgewaschen werden.			
	Reinigung der Fassadenflächen			
	ILKA-Alu Rein APR vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Das Produkt nicht mit Wasser verdünnen. Auf die zu reinigenden Oberflächen pur auftragen und kurz, ca. 4 – 5 Minuten, einwirken lassen. Danach mit einem Schwamm oder Reinigungspad (grün) einarbeiten. Der Reinigungspad erhöht hierbei die Reinigungswirkung. Anschließend gründlich mit einem feuchtem Schwamm, Lappen oder grünem Pad, abreiben, oder mit Wasser abwaschen. Bei der Reinigung sollte auf der Schattenseite gearbeitet werden, bzw. sollte eine direkte Sonneneinstrahlung auf die zu reinigende Fläche vermieden werden. Es wird empfohlen vor der Ausführung eine Musterfläche anzulegen um die Wirksamkeit des Produktes auf der jeweiligen Oberfläche sicher zu stellen.			
	Weitere Besonderheiten:			
	ILKA-Alu Rein APR ist zugelassen bei der Gütegemeinschaft (GRM) zur Reinigung von Eloxal. Zulassungs-Nr.: 103 b (Typ Ia – abrasives Mittel)			
	Für die anschließende Konservierung empfehlen wir ILKA-Alu Fix. Dieses ist auch zugelassen bei der Gütegemeinschaft zur Reinigung der Metallfassaden (GRM). Das Produkt ist kennzeichnungsfrei.			
	Das technische Merkblatt ist zu beachten			
	Daten			
	Gefahrenklasse:	entfällt		
	pH-Wert:	7		
	Farbe:	grau		
	Form:	pastös		
	Verbrauch:	je nach Verschmutzung, ca. 100 g-300 g		
	Temperatur:	nicht frostbeständig		
	Haltbarkeit:	24 Mon		
	Fabrikat: Alu Rein APR oder gleichwertig			
	Vom Bieter unbedingt anzugeben:			