

**LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten  
für Blech-, Metall- und Kunststofffassaden. Entfernung atmosphärischer  
Verschmutzungen**

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m <sup>2</sup>	Einzelpr. €	Gesamtpr. €
	<b>Geforderte Eigenschaften</b>			
	<p>ILKA-Planofix ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat. Es entfernt u.a. Fett, Öl, Wachs, Kohle, Kerosin, Ruß, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen in der (Kfz-) Industrie, Gastronomie, Lebensmittelherstellung und Handwerksbetrieben. Es kann z. B. als Maschinen-, Grill-, Motor-, Grund-, Unterhalts-, Planen-, Kunststoff-, Zink- und Küchenreiniger (Zulassung Institut Fresenius) sowie als Anlauger verwendet werden. ILKA-Planofix reinigt Autofelgen sehr gut.</p>			
	<p><b>Reinigung der Fassadenflächen</b>            ILKA-Planofix kann mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:250 verdünnt werden. Darüber hinaus je nach Versuch. In Reinigungsautomaten liegt das Verdünnungsverhältnis bei 1:10 bis 1:250. ILKA-Planofix auf die zu reinigende Fläche geben. Die Einwirkzeit richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Im Normalfall löst sich der Schmutz nach wenigen Sekunden, bei stärkeren Schichten beträgt die Einwirkzeit 5 bis 15 Minuten. Anschließend mit viel Wasser abspülen. Mechanisches Lösen ist nur im Bedarfsfall notwendig. ILKA-Planofix kann als Ersatz für Tetrachlorethylen (Per) oder Trichlorethylen (Tri) verwendet werden. Es kann im Tauchbad, mit Eimer und Bürste, in Einscheibenmaschinen, Reinigungsautomaten und Sprühgeräten angewendet werden. Vor der Anwendung sind Probeflächen anzulegen.</p>			
	<p><b>Weitere Besonderheiten:</b>            Hochkonzentrat, für die Industrie und den Lebensmittelbereich mit Fresenius-Zulassung, wasserlöslich, biologisch abbaubar, antistatisch.</p>			
	<p>Das technische Merkblatt ist zu beachten            Vor der Anwendung muss eine Musterfläche angelegt werden.</p>			
	<b>Daten</b>			
	Gefahrenklasse:	keine		
	pH-Wert:	11,4		
	Farbe:	gelblich		
	Form:	flüssig		
	Verbrauch:	nach Bedarf		
	Temperatur:	nicht frostbeständig, nicht unter 5°C		
	Haltbarkeit:	24 Monate		
	Fabrikat: <b>ILKA- Planofix</b> oder gleichwertig			
	Vom Bieter unbedingt anzugeben:			