

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten für Blech-, Metall- und Kunststofffassaden. Reinigung stark verschmutzter Flächen

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m ²	Einzelpr. €	Gesamtpr. €
	Geforderte Eigenschaften			
	<p>ILKA-Planofix ist ein hochwirksames Reinigungskonzentrat. Es entfernt u.a. Fett, Öl, Wachs, Kohle, Kerosin, Ruß, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen in der (Kfz-) Industrie, Gastronomie, Lebensmittelherstellung und Handwerksbetrieben. Es kann z.B. als Maschinen-, Grill-, Motor-, Grund-, Unterhalts-, Planen-, Kunststoff-, Zink- und Küchenreiniger (Zulassung Institut Fresenius) sowie als Anlauger verwendet werden. ILKA-Planofix reinigt Autofelgen sehr gut.</p>			
	Reinigung der Fassadenflächen			
	<p>Zur Entfernung wird ILKA-Planofix mit Deckenquast, ILKA-Waschbürste oder Sprühgerät (1:1 bis 1:5 mit Wasser verdünnt) auf die Fassadenflächen auftragen, nach kurzer Einwirkzeit von ca. 10-15 Minuten mechanisch mit Bürste oder Pad (weiß) bearbeiten. Anschließend mit starkem Wasserstrahl oder Hochdruckgerät abwaschen. Ein Antrocknen des Reinigers auf der Fassadenfläche ist zu vermeiden.</p>			
	Weitere Besonderheiten:			
	<p>Hochkonzentrat, für die Industrie und den Lebensmittelbereich mit Fresenius-Zulassung, wasserlöslich, biologisch abbaubar, antistatisch.</p>			
	<p>Das technische Merkblatt ist zu beachten. Vor der Anwendung muss eine Musterfläche angelegt werden.</p>			
	Daten			
	Gefahrenklasse:	keine		
	pH-Wert:	11,4		
	Farbe:	gelblich		
	Form:	flüssig		
	Verbrauch:	ca. 0,25 kg / m ² (Lösung), oder nach Bedarf		
	Temperatur:	nicht frostbeständig, nicht unter 5°C		
	Haltbarkeit:	24 Monate		
	Fabrikat: ILKA- Planofix oder gleichwertig			
	Vom Bieter unbedingt anzugeben:			