

**LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten**  
**Entfernung von Zementschleier und Fugenmaterial auf mineralischer Basis**

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m <sup>2</sup>	Einzelpr. €	Gesamtpr. €
	<b>Geforderte Eigenschaften</b>			
	Sauer eingestelltes Reinigungskonzentrat, entfernt Zementschleier und Umweltverschmutzungen im Außenbereich			
	<b>Reinigung der Fassadenflächen Entfernung Zementschleier</b>			
	Fassadenflächen mit einem Hochdruckgerät bis zur Sättigung vornässen und direkt danach den ILKA-Zementschleierentferner SZ der Firma ILKA-Chemie mit einer ILKA-Waschbürste auf diese Flächen auftragen. Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen von unter +5° C erfolgen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 bis 15 Min. ist die Fläche mit einem Hochdruckgerät 80-100 bar, Wassertemperatur max. 60° C abzuwaschen. Die Reinigung darf nur in kleinen Abschnitten ausgeführt werden und sollte je Gerüstlage von unten nach oben durchgeführt werden. Darunterliegende Fassadenteile sollten grundsätzlich ausreichend feucht gehalten werden. Ein Trocknen des Zementschleierentferners an der Fassade ist in jedem Fall zu vermeiden. Abschließend sind die gereinigten Flächen von oben nach unten gründlich nachzuwaschen.			
	<b>Weitere Besonderheiten:</b>			
	Das technische Merkblatt ist zu beachten. Vor der Anwendung muss eine Musterfläche angelegt werden.			
	<b>Daten</b>			
	Gefahrenklasse:	ätzend		
	pH-Wert:	pur 2		
	Farbe:	rot		
	Form:	flüssig		
	Verbrauch:	ca. 250 ml/m <sup>2</sup>		
	Temperatur:	frostbeständig		
	Haltbarkeit:	mind. 24 Monate		
	Fabrikat: <b>ILKA-SZ</b> oder gleichwertig			
	Vom Bieter unbedingt anzugeben:			