

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten Organische und anorganische Verschmutzungen

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m ²	Einzelpr. €	Gesamtp. €
	Geforderte Eigenschaften Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen. WDVS geeignet.			
	Reinigung der Fassadenflächen Mit Pinsel, Bürste oder durch Sprühen auf die verschmutzten Flächen auftragen. Einwirkzeit 2-3 Stunden. Anschließend wird die gelöste Verschmutzung mechanisch mit einer Bürste oder dem Hochdruckgerät entfernt. Nach dem Abtrocknen der Fläche sollte erneut die Sanierlösung aufgetragen werden, und auch hier sollte man eine 2-3-stündige Einwirkzeit einhalten. Bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen.			
	Weitere Besonderheiten: Das technische Merkblatt ist zu beachten			
	Daten			
	Gefahrenklasse:	Ätzend; Umweltgefährdend		
	pH-Wert:	11,4		
	Farbe:	klar		
	Form:	flüssig		
	Verbrauch:	nach Verschmutzung, ca. 4 m ² /l		
	Flammpunkt:	keinen		
	Haltbarkeit:	nicht frostbeständig, mind. 12 Monate		
	Fabrikat: ILKA-Sanierlösung oder gleichwertig			
	Angebotenes Fabrikat (vom Bieter unbedingt anzugeben):			