

LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten für Klinker- und Steinfassaden mit normaler Verschmutzung

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m ²	Einzelpr. €	Gesamtpr. €
	Geforderte Eigenschaften			
	ILKA-Steinreiniger Basic entfernt hervorragend organische und anorganische Ablagerungen, wie z.B.: Fett, Öl, Wachs, Ruß, Rost, Ausblühungen und Umweltschmutz auf dem Stein, (Spalt-)Klinker und Naturstein im Außenbereich			
	Reinigung der Fassadenflächen			
	Fassadenflächen mit einem Hochdruckgerät bis zur Sättigung vornässen und direkt danach den Steinreiniger Basic der Firma ILKA-Chemie mit einer ILKA-Waschbürste auf diese Flächen auftragen. Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen von unter +5° C erfolgen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 bis 15 Min. ist die Fläche mit einem Hochdruckgerät 80 - 100 bar, Wassertemperatur max. 60°C abzuwaschen. Die Reinigung darf nur in kleinen Abschnitten ausgeführt werden und sollte je Gerüstlage von unten nach oben durchgeführt werden. Darunterliegende Fassadenteile sollten grundsätzlich ausreichend feucht gehalten werden. Ein Trocknen des Steinreinigers an der Fassade ist in jedem Fall zu vermeiden. Abschließend sind die gereinigten Flächen von oben nach unten gründlich nachzuwaschen.			
	Weitere Besonderheiten:			
	Für normale Verschmutzung			
	Das technische Merkblatt ist zu beachten			
	Daten			
	Gefahrenklasse:	ätzend		
	pH-Wert:	Pur 1		
	Farbe:	rot		
	Form:	flüssig		
	Verbrauch:	ca. 200 - 300 g / m ²		
	Temperatur:	frostbeständig		
	Haltbarkeit:	mind. 24 Monate		
	Fabrikat: ILKA- Steinreiniger Basic oder gleichwertig			
	Vom Bieter unbedingt anzugeben:			