

## LEISTUNGSVERZEICHNIS Fassadenreinigungsarbeiten für Klinker- und Steinfassaden mit sehr starker Verschmutzung

Pos.	Leistungsbeschreibung	...m <sup>2</sup>	Einzelpr. €	Gesamtpr. €
	<b>Geforderte Eigenschaften</b>			
	ILKA-Steinreiniger FSV entfernt hervorragend organische und anorganische Ablagerungen, wie z.B.: Fett, Öl, Wachs, Ruß, Rost und Umweltverschmutzungen auf dem Stein, (Spalt-)Klinker und Naturstein im Außenbereich			
	<b>Reinigung der Fassadenflächen</b>			
	Fassadenflächen mit einem Hochdruckgerät bis zur Sättigung vornässen und direkt danach den ILKA-Steinreiniger FSV der Firma ILKA-Chemie mit einer ILKA-Waschbürste auf diese Flächen auftragen. Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen von unter +5° C erfolgen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 10 bis 15 Min. ist die Fläche mit einem Hochdruckgerät 80 - 100 bar, Wassertemperatur max. 60°C abzuwaschen. Die Reinigung darf nur in kleinen Abschnitten ausgeführt werden und sollte je Gerüstlage von unten nach oben durchgeführt werden. Darunterliegende Fassadenteile sollten grundsätzlich ausreichend feucht gehalten werden. Ein Trocknen des Steinreinigers an der Fassade ist in jedem Fall zu vermeiden. Abschließend sind die gereinigten Flächen von oben nach unten gründlich nachzuwaschen.			
	<b>Weitere Besonderheiten:</b>			
	Für sehr starke Verschmutzung			
	Das technische Merkblatt ist zu beachten.			
	Vor der Anwendung muss eine Musterfläche angelegt werden.			
	<b>Daten</b>			
	Gefahrenklasse:	ätzend, giftig		
	pH-Wert:	pur 0		
	Farbe:	rot		
	Form:	flüssig		
	Verbrauch:	ca. 250 ml/m <sup>2</sup>		
	Temperatur:	frostbeständig		
	Haltbarkeit:	mind. 24 Monate		
	Fabrikat: <b>ILKA-Steinreiniger FSV</b> oder gleichwertig			
	Vom Bieter unbedingt anzugeben:			