

Sprühdose

ILKA[®]-Caracho Rostumwandler

Einsatzgebiete

Für KFZ- und Lackierwerkstätten sowie für Haus, Garten und Industrie.

Rostentwicklung wird angehalten.

Rostschicht wird durch Eisenkomplex-Bildung neutralisiert.

Ideal für schwierige rostbehaftete Stellen.

Schützt auch in Rissen und Poren aufgrund der hohen Eindringtiefe.

Eigenschaften

Neutralisiert die Rostschicht und hält die Rostentwicklung an. Der Korrosionsschutzlack mit rostumwandelnden Eigenschaften ist ideal geeignet zur Überlackierung von älteren rostbehafteten Fahrzeugen. Sehr einfach und schnell aufzutragen. Ohne Stöchiometrie-Effekt: kein Stahlangriff bei Überdosierung.

Vorteile:

- Schnelle und einfache Anwendung
- Epoxy-Bindemittel für hervorragende Überlackierbarkeit
- Zuverlässiger Korrosionsschutz
- Kein Stahlangriff bei Überdosierung

Verarbeitung

1. Der Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein. Problemuntergründe und Altlackierungen anschleifen.
2. Vor Gebrauch min. 2 Minuten schütteln.
3. Sparsam in 2-3 Sprühgängen im Abstand von 25-30 cm aufsprühen.
4. Nach vollständiger Trocknung (ca. 2 Stunden) Decklack applizieren.



Daten

Farbe:	Transparent (nach Rostumwandlung schwarz)
Temperaturbeständigkeit:	Bis 180°C
Überlackierbar:	Nach ca. 2 Stunden
Lagerstabilität:	24 Monate
Empf. Lagertemp.	Zwischen +5°C und +25°C
Gebinde:	Sprühdose
Inhalt:	400 ml

Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Das Material ist frostbeständig. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate.