

ILKA[®]-Alu Fix

Multikonservierungsmittel

mit Reinigungskraft für Eloxal, beschichtete Metallfassaden und Kunststoffoberflächen.
Auch zum Aufbereiten von Werzalit-Platten geeignet. **Mit GRM Zulassung!**

Einsatzgebiete

ILKA-Alu Fix ist zur Aufbereitung und zum Konservieren von eloxierten und beschichteten Metallfassaden, Kunststofffassaden sowie Kunststoffoberflächen geeignet.

Eigenschaften

ILKA-Alu Fix ist eine Kombination aus konservierungs- und reinigungsaktiven Stoffen, eingearbeitet in spezielle Lösungsmittel. ILKA-Alu Fix beseitigt atmosphärische Verschmutzungen auf eloxierten sowie beschichteten Metallfassaden und Kunststoffoberflächen zuverlässig über einen längeren Zeitraum.

ILKA-Alu Fix kann auch für die Aufbereitung von Werzalit-Platten verwendet werden.

ILKA-Alu Fix ist zugelassen bei der GRM (Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden), für eloxierte, beschichtete Metallfassaden und Kunststofffassaden.

Verarbeitung

ILKA-Alu Fix zum Reinigen:

Wird pur aufgetragen und darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Der Untergrund muss trocken sein. Nach kurzer Einwirkzeit mit einem Lappen oder Pad einarbeiten – der Pad erhöht die Reinigungswirkung. Anschließend mit einem Lappen abreiben.


ILKA-Alu Fix zum Konservieren:

Der Untergrund muss trocken sein. Direkte Sonneneinstrahlung und ein Aussetzen der direkten Windrichtung sollte vermieden werden. Die optimale Außentemperatur liegt bei +20°C bis +25°C. Das Produkt darf nicht unter +5°C verarbeitet werden.

ILKA-Alu Fix wird mit einer Sprühpistole, einem Lappen oder Pinsel aufgetragen. Anschließend kurz antrocknen lassen und dann die Oberfläche mit einem Tuch, einem Lappen oder einer Exzenter-Poliermaschine aufpolieren. Die Oberfläche sollte 1 Tag vor Regen geschützt werden. Es wird empfohlen, vor der Ausführung der Reinigung eine Versuchsfläche anzulegen.



Daten

Gefahrenklasse:	
pH-Wert:	-
Farbe:	klar
Form:	flüssig
Verbrauch:	ca. 50 – 300 ml/m ²
Lagerfähigkeit:	nicht frostbeständig
Artikelnummer:	03.03

Lagerung

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Das Material ist nicht frostbeständig. Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 12 Monate.

Entsorgung

Nähere Informationen zur Entsorgung stehen im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweis

Es sind die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Stets geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

GRM Zulassung

- Zulassungs-Nr.: 103 a (Typ II – nicht abrasives Mittel mit Konservierer)
- Zulassungs-Nr.: 203 a (Typ II – nicht abrasives Mittel mit Konservierer)
- Zulassungs-Nr.: 303 a (Typ II – nicht abrasives Mittel mit Konservierer)
- Zulassungs-Nr.: 403 a (Typ II – nicht abrasives Mittel mit Konservierer)
- Zulassungs-Nr.: 503 a (Typ II – nicht abrasives Mittel mit Konservierer)